

Załącznik nr 5 - Wózek anestezjologiczny- pakiet 1 poz. 8
OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	KONFIGURACJA PODSTAWOWA	PARAMETR
1.	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium.	TAK
2.	Błat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron brzegami i niskim frontowym brzegiem.	50 MM
3.	Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia z 3 stron wózka.	TAK
4.	Wysokość blatu roboczego od podłogi.	1000 MM
5.	Powierzchnia robocza blatu.	650x450mm
6.	Układ jezdy wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy min. 125mm.	TAK
7.	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka do 400kg.	TAK
8.	Podstawa wózka zabezpieczona odbojem na całym obwodzie, wykonanym z tworzywa ABS.	TAK
9.	Wózek wyposażony w 4 szuflady.	TAK
10.	Wysokość 3 górnych szuflad.	160 MM
11.	Wysokość dolnej szuflady.	240 MM
12.	3 górne szuflady wyposażone w przegrody, w każdej szufladzie przynajmniej 8 przegród.	TAK
13.	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym.	TAK
14.	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi.	TAK
15.	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości.	TAK
16.	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego).	TAK
17.	Dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady.	45 KG
18.	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na klucz.	TAK
19.	Wysięgnik nadstawki wyposażony w zestaw dwóch rzędów uchylnych, składający się z 9 pojemników (5+4).	TAK
20.	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego.	TAK
21.	Wózek wyposażony w: - pojemnik na igły o poj. 1,5 litra - uchwyt miski typu nerka - przykrywany koszyk na narzędzia - kosz na odpady otwierany bez użycia rąk (zdejmowany) - wysuwany boczny blat	TAK
22.	Po lewej stronie wózka – 2 szyny, regulowane, wyjmowane, przeznaczone na montaż wyposażenia.	TAK