

KARTY POMIESZCZEŃ – ZAŁĄCZNIK 1

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 - ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

ADRES

INWESTYCJI: UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

INWESTOR: SPZOK W KROTOSZYNIE

ADRES

INWESTORA: UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: **SMART** Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wrocław, ul. Milicka 68
[www. smartarchitekci.pl](http://www.smartarchitekci.pl)

Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Krotność wymian powietrza [h ⁻¹]	Temp. [°C]	Natężenie oświetlenia [lx]
0/01	ŚLUZA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	5,0	20	200
0/02	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	4,0	24	200
0/03	IZOLATKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	12,0	24	300
0/04	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200

0/05	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/06	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/07	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/08	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/09	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200

			<0,10mm					
0/10	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/11	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/12	GAB.DIAG-ZAB.CZYSTY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
0/13	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300

0/14	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/15	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/16	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/17	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/18	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300

0/19	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/20	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/21	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/22	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/23	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100

0/24	PRZEDSIONEK	Farba lateksowa	Płytki gresowe 30x30cm, matowe, mrozoodporne, antypoślizgowość min. R9, odporność na płamienie 4-5, klasa ścieralności V, odporność na ścieranie wgłębne max 175, wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa, mała nasiąkliwość wodna E<0,5%	Farba akrylowa	-	-	16	100
0/25	KL. SCHODOWA K1	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	-	16	150
0/26	ANEKS KUCHENNY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	300
0/27	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wpływ do innych pomieszczeń)	20	100
0/28	DYŻURKA LEKARSKA	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500

0/29	ŁAZIENKA PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/30	SEKRETARIAT	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	500
0/31	GAB. ORDYNATORA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	500
0/32	SALA PRÓBY WYSIŁK.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna sportowa linoleum, wzór bezkierunkowy, wgniecenie reszkowe <0,10mm, Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw 8dB, Amortyzacja uderzeń A3 (≥ 40% < 55%)	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	500
0/33	PRZEDSIONEK WINDY	Farba lateksowa	Płytki istniejące – oczyszczenie	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wypływ do innych pomieszczeń)	20	200

0/34	SZYB WINDOWY	-	-	-	-	-	-	-
0/35	MAGAZYN SPRZĘTU	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO: klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	19	200
0/36	WC MĘSKIE PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	20	200
0/37	ROZDZIELNIA IE	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa przewodząca, gr. 2mm, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, wgniecenie resztkowe <0,10mm, przewodzenie cieplne 0,15 m² K/W, Opór elektryczny R ≤ 109 Ω, izolacja elektryczna Ri ≥ 5 x 104 Ω	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200
0/38	BRUDOWNIK	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	5,0	18	300

0/39	WC NPS	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/40	MAGAZYN CZYSTY	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200
0/41	POM. PRZYG. LEKÓW	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	200
0/42	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	500
0/43	GAB. ODDZIAŁOWEJ	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
0/44	DYŻURKA PIEŁĘGN.	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500

0/45	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
0/46	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
0/47	POM. POMOCNICZE	Farba akrylowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	200
0/48	POM. PORZĄDKOWE	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200
0/49	WC DAMSKIE PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	21	200

1/01	ŚLUZA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	5,0	20	200
1/02	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	4,0	24	200
1/03	IZOLATKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	12,0	24	300
1/04	GAB. DIAG.-ZAB.BR.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/05	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological	-	min. 0,5	24	300

				Class M1, NF S 90-351:2013				
1/06	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/07	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/08	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/09	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300

1/10	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/11	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/12	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/13	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/14	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300

1/15	GAB.DIAG.-ZAB.CZ.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/16	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/17	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/18	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/19	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200

1/20	MAGAZYN	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	16	200
1/21*	ŁAZIENKA PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/21	SEKRETARIAT	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/22	DYŻURKA LEKARSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	500
1/23	WC MĘSKI PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	20	200

1/24	PRAC. PARAZYTOLOGII	Istniejące płytki ściennie	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	5,6	20	500
1/25	PRAC.DIAGN.MIKROB.	Istniejące płytki ściennie	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	4,8	20	500
1/26	PRAC.DIAGN.MIKROB.	Istniejące płytki ściennie	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	4,7	20	500
1/27	ŚLUZA PRAC.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	5,0	20	200
1/28	ZMYWALNIA BRUDNA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100%	-	4,0	17	300

			<0,10mm	RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013				
1/29	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	1,5	20	100
1/30	ODCZYTY POSIEWY	Istniejące płytki ściennie	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	7,2	20	500
1/31	INKUBACJA	Istniejące płytki ściennie / farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	7,2	20	500
1/32	POM. NA DOKUMENTY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	16	300

1/33	KL. SCHODOWA K2	Farba lateksowa	Posadzka istniejąca - oczyszczenie	Farba akrylowa	-	-	16	150
1/34	POM. NA DOKUMENTY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	16	300
1/35	WC PRACOWNICZE	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/36	MAG.MAT.JAŁOWYCH	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	20	200
1/37	POM. SOCJALNE	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	200
1/38	GAB. ORDYNATORA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500

				światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH				
1/39	GAB. PIEŁĘG.NACZELNEJ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/39*	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	16	100
1/40	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100
1/41	KL. SCHODOWA K1	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	-	16	150

1/42	ANEKS KUCHENNY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	300
1/43	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/44	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/45	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/46	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300

1/47	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm / Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100
1/48	KL. SCHODOWA K3	Farba lateksowa	Posadzka istniejąca - oczyszczenie	Farba akrylowa	-	-	16	150
1/49	GAB.DIAG.-ZAB.CZ.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 85%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 3, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/50	MAG. SPRZĘTU	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200
1/51	DYŻ. PIEŁĘGNIARSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500

1/52	GAB. ODDZIAŁOWEJ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/53	WC MĘSKI PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	20	200
1/54	WC DAMSKI PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	20	200
1/55	DYŻ. LEKARSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/56	POM. PRZYG. LEKÓW	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	21	200

1/57	ŁAZIENKA PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/58	ŁAZIENKA NPS	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/59	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100
1/60	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	500
1/61	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	300
1/62	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	300

1/63	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	200
1/64	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	200
1/65	MAGAZYN CZYSTY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	19	200
1/66	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100
1/67	ODDZ. BLOKU OPERAC.	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	20	500
1/68	GAB.DIAG.-ZAB.BR.	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/69	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	300
1/70	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	min. 0,5	24	200

1/71	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina istniejąca - oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	100
1/72	MAGAZYN CZYSTY	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	19	200
1/73	PRZEDSIONEK WINDY	Farba lateksowa	Płytki istniejące – oczyszczenie	Sufit podwieszany istniejący	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	200
1/74	BRUDOWNIK	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	5,0	20	300
1/75	SZYB WINDOWY	-	-	-	-	-	-	-
1/76	GAB. ODDZIAŁOWEJ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500

1/77	DYŻ. PIEŁĘGNIAREK	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	500
1/78	POKÓJ ŁÓŻKOWY	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	min. 0,5	24	300
1/79	ŁAZIENKA PACJENTA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
1/80	WC DAMSKI PRAC.	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	22	200
1/81	POM. PORZĄDKOWE	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200

1/82	POM. POMOCNICZE	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	200
1/83	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	20	500
1/84	POM. PRZYG. LEKÓW	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Fartuch ochronny w przestrzeni aneksu z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	min. 0,5	20	200
1/85	BRUDOWNIK	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych, gr. 2mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa B (>18°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	5,0	19	300
1/86	MAG. CZYSTY	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%,	-	min. 0,5	19	200

				współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH				
1/87	MAG.SPRZĘTU REHAB.	Farba akrylowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	min. 0,5	20	200
1/88	ŁAZIENKA NPS	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	min. 0,5	24	200
2/01	SZATNIA DAMSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	6,0	20	200
2/02	UMYWALNIA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie reszkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	19,2	24	200
2/03	UMYWALNIA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°),	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	20,0	24	200

			wgniecenie resztkowe <0,10mm					
2/04	SZATNIA DAMSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	6,0	20	200
2/05	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	17	100
2/06	KL. SCHODOWA K1	Farba lateksowa	Posadzka istniejąca – oczyszczenie	Farba akrylowa	-	-	16	150
2/07	SZATNIA PRAC.NIEBR.	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	Fartuch ochronny w przestrzeni umywalki z wykładziny winylowej na wys. 80- 160cm	6,0	20	200
2/08	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%,	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	16	100

				współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH				
2/09	UMYWALNIA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	11,4	24	200
2/10	SZATNIA MĘSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	7,2	20	200
2/11*	MASZYNOWNIA	Farba akrylowa	Wylewka betonowa	Obudowa konstrukcji dachu płytami gkf Farba akrylowa	-	min. 0,5	16	200
2/12	KL. SCHODOWA K3	Farba lateksowa	Posadzka istniejąca – oczyszczenie	Farba akrylowa	-	-	16	150
2/13	KORYTARZ	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	wynikowa (wyływ do innych pomieszczeń)	16	100

2/14	SZATNIA DAMSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	5,0	20	200
2/15	UMYWALNIA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	12,0	24	200
2/16	UMYWALNIA	Wykładzina wodoodporna winylowa do wys. sufitu podw., gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0	Wykładzina homogeniczna winylowa do pom. mokrych z wypustkami, gr. 2,5mm, antypoślizgowość R10, wzór bezkierunkowy, test bosej stopy klasa C (27°), wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa	-	12,2	24	200
2/17	SZATNIA MĘSKA	Farba lateksowa	Wykładzina homogeniczna winylowa, antypoślizgowość R9, wzór bezkierunkowy, klasa czystości ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 87%, współczynnik rozproszenia światła > 99%, odporność na wilgoć do 100% RH, atest higieniczny PZH	-	5,0	20	200

Uwaga! Kolor sufitów podwieszanych biały, NCS S 0500-N.